

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA POKRYCIA DACHU KUCHNI I MAGAZYNU BIELIZNY
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
BRANŻA : dekarские

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 4 sierpnia 2011r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4 sierpnia 2011r

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------|--------------|--|----------------|---------|---------|
| Roboty towarzyszące | | | | | |
| 1 | KNR 0-22 | Obróbki narożników wewnętrznych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Attyki, daszek nad rampą, daszek maszynowni | mb | | |
| d.1 | 0529-04 | 245,10 | mb | 245.100 | |
| | | | | RAZEM | 245.100 |
| 2 | KNR 0-22 | Obróbki dachowe narożników wewnętrznych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm | mb | | |
| d.1 | 0529-05 | 245,10 | mb | 245.100 | |
| | | | | RAZEM | 245.100 |
| 3 | KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metal.pełnych - bez szpachlowania. Usunąć z nakładów materiały do szpachlowania. Attyki. obróbka daszka nad rampą. | m ² | | |
| d.1 | 1212-03 | 92,10 | m ² | 92.100 | |
| | analogia | | | RAZEM | 92.100 |
| 4 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową (podkładową i nawierzchniową) powierzchni metal.pełnych. Bez szpachlowania. Usunąć z nakładów materiały do szpachlowania. | m ² | | |
| d.1 | 1212-02 | 92,10 | m ² | 92.100 | |
| | analogia | | | RAZEM | 92.100 |
| 5 | KNR 4-01 | Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m ³ | | |
| d.1 | 0310-01 | 0,10 | m ³ | 0.100 | |
| | | | | RAZEM | 0.100 |
| 6 | KNR 4-01 | Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych | miejs. | | |
| d.1 | 0205-04 | 4 | miejs. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 7 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.1 | 0726-02 | 60,00 | m ² | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 8 | | Spoimowanie obwodowe uszczelniaaczem dekarskim obróbek blacharskich kominów. | m | | |
| d.1 | kalk. własna | 168 | m | 168.000 | |
| | | | | RAZEM | 168.000 |
| 9 | KNR 0-22 | Obróbki narożników wewnętrznych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Attyki, daszek nad rampą, daszek maszynowni | mb | | |
| d.1 | 0529-04 | 168,00 | mb | 168.000 | |
| | | | | RAZEM | 168.000 |
| 10 | KNR 0-22 | Obróbki dachowe narożników wewnętrznych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm | mb | | |
| d.1 | 0529-05 | 168,00 | mb | 168.000 | |
| | | | | RAZEM | 168.000 |
| 11 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynków gładkich kominów bez gruntowania | m ² | | |
| d.1 | 1505-10 | 60,00 | m ² | 60.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 60.000 |
| 12 | | Spoimowanie obwodowe uszczelniaaczem dekarskim obróbek blacharskich świetlików dachowych. | m | | |
| d.1 | kalk. własna | 192,00 | m | 192.000 | |
| | | | | RAZEM | 192.000 |
| 13 | KNR 4-01 | Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzysów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej. Attyk dachu maszynowni. | m ² | | |
| d.1 | 0533-02 | 2,00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 14 | KNR 4-01 | Miniowanie rynien i rur spustowych | m | | |
| d.1 | 1212-26 | 13,50 | m | 13.500 | |
| | | | | RAZEM | 13.500 |
| 15 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbą chlorokauczukową rynien i rur spustowych | m | | |
| d.1 | 1212-24 | 13,50 | m | 13.500 | |
| | | | | RAZEM | 13.500 |
| 16 | KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metal.pełnych - bez szpachlowania. Usunąć z nakładów materiały do szpachlowania. Wentylatory. | m ² | | |
| d.1 | 1212-03 | 36,00 | m ² | 36.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 36.000 |
| 17 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową (podkładową i nawierzchniową) powierzchni metal.pełnych. Bez szpachlowania. Wentylatory. | m ² | | |
| d.1 | 1212-02 | 36,00 | m ² | 36.000 | |
| | analogia | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------|--|---|----------------|----------|----------|
| | | | | RAZEM | 36.000 |
| Konserwacja pokrycia. | | | | | |
| 18 | KNR 4-01 d.20519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m ² | | |
| | | 18,00 | m ² | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 19 | KNR 4-01 d.20519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m ² | | |
| | | 18,00 | m ² | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 20 | KNR 4-01 d.20519-03 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat papy termozgrzewalnej wierzchnio krycia do 1.0 m2 | szt. | | |
| | | 10,00 | szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 21 | KNR 0-15II d.20527-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrunto- | m ² | | |
| | | waniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa. Usunąć z nakładów papę wentylacyjną. | m ² | 18.000 | |
| | | 18,00 | | RAZEM | 18.000 |
| 22 | KNR 0-15II d.20527-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda na- | m ² | | |
| | | stępna warstwa | m ² | 18.000 | |
| | | 18,00 | | RAZEM | 18.000 |
| 23 | KNR 4-01 d.20518-05 kalk. własna | Posmarowanie powierzchni dachu a emulsją asfaltowo-żywiczną Izohan Izobud B z zakitowaniem uszkodzeń. | m ² | | |
| | | 1998,00 | m ² | 1998.000 | |
| | | | | RAZEM | 1998.000 |
| 24 | d.2 kalk. własna | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m ³ | | |
| | | 2,00 | m ³ | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |