



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/17/P/17

Bydgoszcz, dnia 17.05.2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust.1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający w Grupie nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów niżej wymienionych, bez zachowania pierwotnych parametrów zawartych w SIWZ:

**Trzpień** - Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczną warstwą BONITu, o stożku 12/14, dostępny w 10 rozmiarach. Dystalny koniec protezy oraz szyjka trzpienia gładko polerowana.

**Panewka** bezcementowa ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (ceramika – ceramika, metal – polietylen, ceramika – polietylen) napylana czystym tytanem o strukturze porowatej 3D, w rozmiarach 40 – 66 mm – ze skokiem co 2 mm, w wersji pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36 mm do panewki w rozmiarze 52 mm.

**Wkładka ceramiczna** - System wymiennych wkładek z ceramiki biolox delta, w rozmiarach rosnących, do głów 32mm w rozmiarach 48mm, 50mm, do głów 36 mm w rozmiarach 52-68mm. Z tytanowym pierścieniem wokół wkładki w celu jej wzmocnienia

**Głowa ceramiczna** biolox delta o średnicach 32mm, 36mm oraz 40mm w co najmniej 3 rozmiarach długości szyjki

**Zaślepki** dla panewki do zaślepienia otworów na śruby. Pakowane po 1 szt.

**Śruby do dodatkowej stabilizacji panewki w kości gąbczastej**, długość 15 -70 mm, pakowane po 1 szt

**Ostrze jednorazowe do piły do przecięcia szyjki kości udowej**

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów opisanych dla w/w grupy w SIWZ tj. pod warunkiem:

użyczenia instrumentarium do zakładania w/w implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości po min. 1kpl w całym zakresie wymaganych rozmiarów. Zamawiający wymaga przedstawienia wyceny kompletnej endoprotezy, a także podania cen poszczególnych elementów wchodzących w jej skład.

Pytanie nr 2 - dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia/ Szczegółowego formularza cenowego (załącznik nr 1 do siwz), Grupa 5 – Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie:

- Lp. 3) wkładki polietylenowej typu rotating platform o grubości od 10 do 20mm, tylnostabilizowanej, dającej efekt półzwiązania protezy.
- Lp. 4) trzpień montowane do komponentu udowego i piszczelowego za pomocą adaptora umożliwiającego nadanie offsetu.

Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm).

Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm).

- Lp. 5) Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm?

Pozycje 1), 2), 6), 7) bez zmian.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 6

Czy w Grupie 6 w poz. 1 podpunkt 1) i 2) Zamawiający dopuści system o poniższej charakterystyce:

- trzpień urazowy monolityczny dł.122mm, napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej
  - dwa boczne skrzydelka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków
  - regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera
  - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27
  - znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia
- bez zachowania dotychczasowych wymagań

			Trzpień Comprehensive® Fracture Stem Trzpień Comprehensive® Fracture Stem Trzpień Comprehensive® Fracture Stem Trzpień Comprehensive® Fracture Stem Trzpień Comprehensive® Fracture Stem Trzpień Comprehensive® Fracture Stem	4 x 122 mm 6 x 122 mm 8 x 122 mm 10 x 122 mm 12 x 122 mm 14 x 122 mm
			Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™ Ramienny Implant Głowowy Versa-Dial™	38 X 19 X 39 38 X 21 X 38 42 X 18 X 46 42 X 21 X 43 42 X 24 X 42 46 X 18 X 53 46 X 21 X 50 46 X 24 X 47 46 X 27 X 46 50 X 21 X 57 50 X 24 X 52 50 X 27 X 50 54 X 21 X 64 54 X 24 X 58 54 X 27 X 55 58 X 24 X 64 58 X 37 X 61

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Zamawiający**