



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/79/D/12

Bydgoszcz, dnia 26.09.2012 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

## **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 , w związku z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

### **I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert  
w zdaniu po treści tekstu

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A .

**skreśla się zapis:**

Oferty należy złożyć do dnia 27.09.2012 r. do godziny 10:00.

**i wprowadza się zapis:**

Oferty należy złożyć do dnia 05.10.2012 r. do godziny 10:00.

2. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział XVI - Otwarcie ofert  
w zdaniu po treści tekstu

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

**skreśla się zapis:**

w dniu 27.09.2012 r. o godzinie 11:00.

**i wprowadza się zapis:**

w dniu 05.10.2012 r. o godzinie 11:00.

### **II. W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia:**

1. w pliku pn „przedmiar robót WP Sala Narad i Korytarz BIZIEL” – PDF wprowadza się następujące zmiany:

Nr strony	Pozycja przedmiaru	Nazwa rubryki	Wykreśla się zapis	Wprowadza się zapis
2	12	Opis i wyliczenia	15	17
2	12	Poszcz	15,000	17,000
2	12	Razem	15,000	17,000
2	13	Opis i wyliczenia	15	17
2	13	Poszcz	15,000	17,000
2	13	Razem	15,000	17,000
3	18	Opis i wyliczenia	13,6	15
3	18	Poszcz	13,600	15,000
3	18	Razem	13,600	15,000

Nr strony	Pozycja przedmiaru	Nazwa rubryki	Wykreśla się zapis	Wprowadza się zapis
3	20	Opis i wyliczenia	10,1	16,1
3	20	Poszcz	10,100	16,100
3	20	Razem	10,100	16,100
3	22	Opis i wyliczenia	0	4
3	22	Poszcz	0,000	4,000
3	22	Razem	0,000	4,000
3	24	Opis i wyliczenia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł. Ościeżnice systemowe Porta Enduro EI 30. Nakłady R według kalkulacji własnej. Cena ościeżnicy w komplecie z drzwiami.	Obsadzenie ościeżnicy stalowej o pow. otworu 2,0m2. Ościeżnica systemowa do drzwi pełnych Porta EI 30. Nakłady R według kalkulacji własnej. Cena ościeżnicy w komplecie z drzwiami.
5	55	Poszcz	149,000	177,900
5	55	Razem	149,000	177,900
5	56	Opis i wyliczenia	578,1	628,2
5	56	Poszcz	578,100	628,200
5	56	Razem	578,100	628,200
5	69	Opis i wyliczenia	Pom. nr 40, 42b. Posadzki z wykładziny hotelowej w płytkach. Wykładzina agnella asterisk terakcotta. Zgodnie z opisem technicznym. Nakłady R wycenić według kalkulacji własnej. 86,45	Pomieszczenie nr 39a, 40, część korytarza, pom. nr 44. Wykładzina dywanowa wełniana typu axminster kolekcja IMPUS lub CREATION produkcji agnella. Gramatura runa 1220g/m2. 105,85
6	69	Poszcz	86,450	105,850
		Razem	86,450	105,850
6	70	Opis i wyliczenia	63,200	0,000
6	70	Poszcz	63,200	0,000
6	70	Razem	63,200	0,000
6	72	Opis i wyliczenia	Pom. nr 44, 47, 49, 50. Posadzki z wykładzin tekstylnych gabinetowe. Nakłady R kalkulować kalkulacją własną. 63,2	Pom. nr 48, 49, 50. Wykładzina dywanowa produkcji agnella. 43,0
6	72	Poszcz	63,200	43,000
6	72	Razem	63,200	43,000
7	96	Opis i wyliczenia	149,00	177,90
7	96	Poszcz	149,000	177,900
7	96	Razem	149,000	177,900
7	97	Opis i wyliczenia	578,10	628,20
7	97	Poszcz	578,100	628,200
7	97	Razem	578,100	628,200

Do przedmiaru dodaje się następujące pozycje:

Uzupełnienie nakładów robót budowlanych. Pozycje dodatkowe.					
133	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż kanału blaszanego wentylacji mechanicznej - pomieszczenie nr 39.	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
134	kalkulacja własna	Dopłata za otwory wykończone tulejami mosiężnymi w podokiennikach z konglomeratu marmurowego. 15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
135	KNR 2-02 1017-02	Drzwi do sanitariatów systemu Porta Enduro, wzór 1. Drzwi w komplecie - ościeżnica + skrzydło. Kolor mahoń. 4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
136	Kalkulacja własna	Rozszerzenie profilu ościeżnicy drzwi porta Enduro od 155 do 270 mm. 2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
137	Kalkulacja własna	Dopłata za panel górny drzwi Porta Enduro. 2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

138	Kalkulacja własna	Dopłata za panel dolny wentylacyjny drzwi Porta Enduro. 2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
139	Kalkulacja własna	Dopłata za kratkę wentylacyjną drzwi Porta Enduro. 2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
140	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru. Wykonanie zgodnie z opisem technicznym. Badanie instalacji. Wszystkie nakłady.	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

2. w pliku pn. „przedmiar robot NP Pom dydaktyczny i biur BIZIEL” – PDF wprowadza się następujące zmiany:

Nr strony	Pozycja przedmiaru	Nazwa rubryki	Wykreśla się zapis	Wprowadza się zapis
9	134	Opis i wyliczenia	5	7
9	134	Poszcz	5,000	7,000
9	134	Razem	5,000	7,000
9	135	Opis i wyliczenia	5	7
9	135	Poszcz	5,000	7,000
9	135	Razem	5,000	7,000
10	148	Opis i wyliczenia	9	12,6
10	148	Poszcz	9,000	12,600
10	148	Razem	9,000	12,600
10	149	Opis i wyliczenia	5	7
10	149	Poszcz	5,000	7,000
10	149	Razem	5,000	7,000
10	150	Opis i wyliczenia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnica szachtu instalacyjnego	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. do 1,0m2 w ścianach z cegieł - ościeżnica drzwi Dt4
10	152	Opis i wyliczenia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł.	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu ponad 2,0m2 w ścianach z cegieł. Ościeżnice drzwi Dt2 i Dt3. 7,50
10	153	Opis i wyliczenia	2	1
10	153	Poszcz	2,000	1,000
10	153	Razem	2,000	1,000
10	154	Opis i wyliczenia	Dopłata za ościeżnicę metalową z kątownika. Ościeżnica o wymiarach 1,60x0,70m	Dopłata za ościeżnicę metalową z kątownika o wymiarach 1,60x270m
11	166	Opis i wyliczenia	5	7
11	166	Poszcz	5,000	7,000
11	166	Razem	5,000	7,000
11	167	Opis i wyliczenia	5	7
11	167	Poszcz	5,000	7,000
11	167	Razem	5,000	7,000
11	168	Usuwa się całą pozycję.		
11	169	Opis i wyliczenia	5	7
11	169	Poszcz	5,000	7,000
11	169	Razem	5,000	7,000
11	170	Opis i wyliczenia	5	7
11	170	Poszcz	5,000	7,000
11	170	Razem	5,000	7,000
11	171	Opis i wyliczenia	15	21
11	171	Poszcz	15,000	21,000
11	171	Razem	15,000	21,000
11	172	Opis i wyliczenia	5	7
11	172	Poszcz	5,000	7,000
11	172	Razem	5,000	7,000

3. w pliku pn... Opis Techniczny WP Sala Narad i Korytarz BIZIEL” – PDF wprowadza się następujące zmiany:

- na stronie 6 - pkt II. Zakres robót

**skreśla się zapis:**

Zakres robót obejmuje pomieszczenia nr 34, oraz od numeru 39 do 50. Pomieszczenia nr 34, 39, 40 41a, 41b, 42a, 42b, 42,c, 44 (sekretariat dyr. Naczelnego) i 49 (sekretariat dyr. AT i finansowego) są remontowane w całości. W pozostałych pomieszczeniach wyrównane i malowane są tylko ściany, gdzie wymieniane są drzwi. W pozostałych pomieszczeniach wyrównane i malowane są tylko ściany, gdzie wymieniane są drzwi.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Zakres robót obejmuje pomieszczenia nr 34, oraz od numeru 39 do 50. Pomieszczenia nr 34 (wc), 39, 39a, 40, 41a, 41b, 42a, 42 (korytarz), 42a, (wc), 42b (serwer), 44 (sekretariat dyr. Naczelnego) i 49 (sekretariat dyr. AT i finansowego) są remontowane w całości. W pozostałych pomieszczeniach wyrównane i malowane są tylko ściany, gdzie wymieniane są drzwi. W pozostałych pomieszczeniach wyrównane i malowane są tylko ściany, gdzie wymieniane są drzwi lub zamurowywane otwory drzwiowe.

- na stronie 6 - **Sanitariat nr 34:**

**w zdaniu po treści tekstu**

Ściany wykończone na wysokość 2,40m. Okładzina

**skreśla się zapis:**

u góry wykończona listwą

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

... z płytek gresowych u góry wykończona listwą glazurniczą aluminiową w kolorze płytek.

- na stronie 6 - **Sanitariat nr 42 c:**

po zapisie **Sanitariat nr**

**skreśla się zapis:** 42 c

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:** 42 a

- Na stronie 6 - **Sanitariat nr 42 c:**

- **w zdaniu po treści tekstu**

Murowanie ścianki działowej dla wydzielenia serwera. Grubości

**skreśla się zapis:**

6,5cm

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

12,2cm

- **w zdaniu po treści tekstu**

Ściany wykończone na wysokość 2,40m. Okładzina

**skreśla się zapis:**

u góry wykończona listwą

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

z płytek gresowych u góry wykończona listwą glazurniczą aluminiową w kolorze płytek.

- na stronie 7 - **Roboty murarskie i gipsowe:**

- **w zdaniu po treści tekstu**

Osadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego grubości 3cm.

**wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

W podokiennikach należy wywiercić otwory przepływu ogrzanego powietrza. Otwory wykończone pierścieniami mosiężnymi.

- **w zdaniu po treści tekstu**

Osadzenie ościeżnic. Należy osadzić ościeżnice systemowe.

**wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

drewniane, z kompletem opasek.

- na stronie 7 - **Stolarka okienna:**

**w zdaniu po treści tekstu**

Należy zamontować okno pcv, i identycznych wymiarach i podziale. Izolacyjność całego okna

**skreśla się zapis:**

1,80

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

2,30

- **skreśla się zapis:**

Naświetle pomiędzy magazynem (pom. 41a) a kuchnią (pom. 41b).

Należy osadzić ościeże okleinowane, systemu Porta o wymiarach AxB 1020x2040 mm. Okleina Portadur, kolor orzech 5 – lub równoważne.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Naświetle pomiędzy magazynem (pom. 41a) a kuchnią (pom. 41b). Należy osadzić ościeże drewniane systemu Porta – lub równoważne. Ościeże okleinowane, o wymiarach AxB „90”x”180”mm. Okleina Portadur, kolor orzech 5.

- *na stronie 7 - Stolarka drzwiowa:*

- *skreśla się zapis:*

Sanitariaty - nr34 i 42c: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Porta ENDURO pełne, z tulejami wentylacyjnymi; kolor mahoni – lub równoważne. Magazyn nr 41a, kuchnia 41b: Drzwi DRE serii Galla. Drzwi szerokości 90cm, wzór Galla 2. Ościeżnica systemowa, prosta – lub równoważne. Pomieszczenia biurowe: Drzwi serii Porta Line wzór B.1.

- w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

Sanitariaty - nr34 i 42a: Drzwi Porta ENDURO lub równoważne. Skrzydła drzwiowe pełne, z tulejami wentylacyjnymi; kolor mahoni. Magazyn nr 41a, kuchnia 41b: Drzwi szklane systemu DRE – lub równoważne. Seria Galla. Drzwi szerokości 90cm, wzór Galla 2. Ościeżnica systemowa, prosta. Pomieszczenia biurowe: Drzwi serii Porta Line wzór B.1. – lub równoważne.

- *w zdaniu po treści tekstu*

Kłamka serii NOVA, złota, z rozetą na wkładkę patentową – lub równoważne.

- wykreśla się zapis:*

– lub równoważne.

- *na stronie 8 - Stolarka aluminiowa:*

- *skreśla się zapis:*

Ścianka w korytarzu: Ścianka z profili aluminiowych, wypełnienie ze szkła hartowanego, piaskowana Zestawy aluminiowe z drzwiami. szkło matowe, piaskowane. Profile lakierowane kolorowe.

- w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

Ścianka w korytarzu: Ścianka z profili aluminiowych, wypełnienie ze szkła hartowanego piaskowanego. Ścianka z drzwiami. Profile aluminiowe, lakierowane proszkowo, szkło matowe, piaskowane.

- *na stronie 8 - Sufit podwieszony sala narad – pom. nr 42 i korytarz - pom. nr 42a, 42b :*

po zapisie Sufit podwieszony sala narad –

- skreśla się zapis:*

pom. nr 42 i korytarz - pom. nr 42a, 42b :

- w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

pom. nr 39a i 40 i korytarz - pom. nr 42:

- *na stronie 8 - Posadzki:*

- *skreśla się zapis:*

Sala narad – pomieszczenie nr 40, korytarz - pomieszczenie nr 42b. Posadzka z wykładziny hotelowej, z wymaganą warstwą wyglądającą. Wykładzina hotelowa w płytkach Wykładzina Agnella Meander Teracotta + board po obwodzie.

- w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

Sala narad – pomieszczenie nr 39a i 40, sekretariat Dyrektora Naczelnego – pomieszczenie 44, korytarz - pomieszczenie nr 42 – w części zgodnie z załączonym rysunkiem: Wykładzina dywanowa, wełniana typu axminster (80% wełny + 20% poliamidu), produkcji Agnella kolekcja IMPULS lub CREATION – lub równoważne. Posadzka z wykładziny dywanowej, z wymaganą warstwą wyglądającą. Wykładzina o gramaturze runa 1220G/m<sup>2</sup>.

- *w zdaniu po treści tekstu*

Ściany w pomieszczeniach wykończyć cokołem z płyty MDF okleinowaną analogiczną okleiną jak drzwi.

- wykreśla się zapis:*

(okleina portadur orzech 5).

- *wykreśla się zapis:*

Pomieszczenia nr 44, 47, 48, 49, Posadzka z wykładziny gabinetowej, z wymaganą warstwą wyglądającą. Posadzka wykończona cokołkiem wysokości 10cm z wykładziny. Wykładzina produkcji Agnella lub Kowary.

- w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

Pomieszczenia nr 48, 49, 50 - zgodnie z rysunkiem: Wykładzina dywanowa, syntetyczna, produkcji Agnella. Posadzka z wykładziny dywanowej, z wymaganą warstwą wyglądającą. Korytarz – pomieszczenie 42a – od drzwi wejściowych do drzwi wewnętrznych aluminiowych – zgodnie z rysunkiem:

- *w zdaniu po treści tekstu*

Pomieszczenie biurowe nr 39:

- wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

i magazyn 41a:

- *na stronie 9 - Instalacje centralnego ogrzewania:*

- w zdaniu po treści tekstu*

Grzejniki zabudować osłoną z blachy perforowanej, lakierowanej,

- wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:*

lub drewnianą w kolorze okleiny skrzydeł drzwiowych.

**Zamawiający**