

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT POSADZKI Z DESZCZULEK SALI GIMNASTYCZNEJ ZAKŁADU REHABILITACJI

ZAMAWIAJĄCY:

**Szpital Uniwersytecki nr 2
im. dr J. Bizuela
85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75**

LOKALIZACJA ZADANIA:

Zakład Rehabilitacji

**Szpital Uniwersytecki nr 2
im. dr J. Bizuela
85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75**

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA SPECYFIKACJĘ:

**Dział Techniczny
Szpital Uniwersytecki nr 2
im. dr J. Bizuela
85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75**

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
- 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

Autor STWiOR: A. Cieśla

Bydgoszcz, maj 2013r.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot ST
- 1.2. Zakres stosowania ST
- 1.3. Zakres robót objętych ST
- 1.4. Klasyfikacja robót wg CPV
- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
- 1.6. Określenia podstawowe

2. MATERIAŁY

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
- 2.2. Stosowane materiały

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
- 5.2. Przyjęcie wyrobów na budowę
- 5.3. Ogólne wymagania dla posadzek
- 5.4. Wymagania dla podkładów podłogowych
- 5.5. Posadzki z wykładzin PCV

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
- 6.2. Zakres czynności kontrolnych
- 6.3. Kontrola i badania podkładów pod posadzki
- 6.4. Kontrola i badania posadzek z płytek

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu posadzki z deszczulek sali gimnastycznej Zakładu Rehabilitacji, które zostaną wykonane przy realizacji „Zamierzeń remontowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako wymieniona w pkt. 1.1. dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek ujętych w projekcie jak w pkt. 1.1. Zakres robót obejmuje:

- Wymianę listew przyściennych,
- Szlifowanie i lakierowanie posadzki z deszczulek.

1.4 Klasyfikacja robót wg CPV

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

- 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zleconych robót, oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i poleceniami służb nadzoru zamawiającego. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP i P.POŻ.

1.6 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz powszechnie używaną nomenklaturą w budownictwie, a także podanymi poniżej:

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych i wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach wewnętrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, oraz wiedzą budowlaną.

5.2. Przyjęcie wyrobów na budowę

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania posadzek przewidziane w specyfikacji. W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania posadzek, nie mogą być składowane inne wyroby.

Wyroby do wykonywania posadzek powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami:

- Kartą techniczną potwierdzającą wymagania specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Zakres czynności kontrolnych

Zakres podstawowych czynności kontrolnych obejmuje:

- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
- sprawdzenie zgodności ze Specyfikacją zastosowanych wyrobów,
- sprawdzenie jakości wykonania na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań sprawdzających podanych w ST oraz w projekcie i normach.

odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.

7. OBMIAR ROBÓT

Umowa na roboty remontowe ma charakter ryczałtowy. W trakcie robót nie będzie prowadzony szczegółowy obmiar robót.

W kalkulacji oferty należy uwzględnić nakłady na pracę w czynnym obiekcie.

W kalkulacji oferty należy uwzględnić nakłady na wywóz i utylizację wszystkich materiałów z rozbiórki.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

- odbiorowi wstępnemu
- odbiorowi końcowemu

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności ze specyfikacją, oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi dokumentami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Antoni Cieśla